



TOK-BELSŐMENET LEZÁRÓ IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

HÚZÁSBIZTOS



Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány

DN 50-400

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat

RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

Csavarok

Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

Anyák

Rozsdamentes acél A2/A4

Tömítés

EPDM/NBR

Húzásbiztosítás

- Uni/Fikser® (A4 acéllemez)
- Húzásbiztosító elemsor: kivehető (újra felhasználható) kivitel, mely univerzális, azaz lágy és kemény csőanyagra egyaránt alkalmas az elemsor részeinek cseréje nélkül

Megengedett közeghőmérséklet

-5 °C - +50 °C

Megengedett szögeltérés a beépítésnél

Tokként 8° az átfogási tartomány közepén

Újrafelhasználhatóság

Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a húzásbiztos kapcsolat, illetve a tömítési funkció

Higiénia

Higiéniai védősapkával szállítva

Szabványi megfelelés

Nagy átfogású csőköötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

DN	Átfogás (mm)	Furat méret Rp	Cikkszám	Méretek (mm)				Súly	Megengedett üzemi nyomás (bar)	
	tok			a	b	ID min.**	e		víz	gáz
50	46 - 71	2"	7093207+050-2	125 - 147	170	84	3xM12	3,50	16	8
65	63 - 90	2"	7093207+065-2	133 - 156	191	84	3xM12	4,10	16	8
80	84 - 105	2"	7093207+080-2	135 - 157	210	84	3xM12	5,10	16	8
100	104 - 132	2"	7093207+100-2	143 - 169	241	90	3xM16	6,50	16	8
125	132 - 155	2"	7093207+125-2	149 - 172	270	90	4xM16	7,80	16	8
150	154 - 192	2"	7093207+150-2	169 - 206	312	110	4xM16	9,60	16	8
200	192 - 232	2"	7093207+200-2	183 - 220	371	110	6xM16	18,30	16	8
225	230 - 268	2"	7093207+225-2	216 - 254	415	125	6xM20	20,90	16	8
250	267 - 310	2"	7093207+250-2	225 - 268	445	130	6xM20	27,10	16	8
300	315 - 356	2"	7093207+300-2	238 - 276	495	130	8xM20	34,40	16	8
400	392 - 433	2"	7093207+400-2	261 - 303	580	135	10xM20	43,10	16*	8*
						** Minimális betolási mélység			* DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra	